

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 5
ГР. ПОМОРИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „ЛЕО – Бетонни изделия“ ЕООД

адрес / седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ УПИ II – 554, кв. 28 по ПУП на гр. Бургас

ЕИК/Булстат: 147002692,

представяван/о от Иван Димитров Димитров - Управител

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията, вкл. всички образци и условията на договора, правим следните предложения за изпълнение на поръчката „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта, настоящото техническо предложение, техническата спецификация и изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.

2. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.

3. Приемаме доставките на бетонови изделия да се осъществява по предварителни писмени заявки.

4. Предлагаме срок за изпълнение на доставката 1 (словом: един) работен ден от получаване на заявката.

5. Приемаме всяка доставка да бъде придружена със Сертификат за произход, Декларация за съответствие, Удостоверение или друг еквивалентен документ, доказващ качествата на доставяната стока, както и придружена с експедиционни бележки.

6. При наличието на явни недостатъци на доставените артикули, изразяващи се в видима промяна във външните им белези или други отклонения свързани с качеството, произхода и годността им, се задължаваме да извършим съответната подмяна.

7. Предлагаме срок за подмяна на доставена стока 1 (словом: един) час.

Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения Проект на договор.

Декларирам, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл.47, ал.3 от ЗОП.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВИДА НА БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ПАРАМЕТРИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	СТАНДАРТ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
			СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
1	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 30/30/4 CM ГЛАДКИ, ЦВЯТ:СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА Т – 4 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА Р
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ -РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
2	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 40/40/4 CM ГЛАДКИ: ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА Т – 4 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА Р
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В

			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
3	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 30/30/5 CM ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
4	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 40/40/5 CM ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
				КЛАС 3 МАРКИРОВКА D

			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
5	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 40/40/4 CM ТАКТИЛНИ СТОП, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
6	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 40/40/5 CM ТАКТИЛНИ СТОП, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D

			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
7	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 60/30/5 CM ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
8	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 60/30/5 CM ГЛАДКИ, ЦВЯТ: КОЛОРИМИКС	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 4 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
9	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 50/35/18 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 5 MPA

			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 ММ ШИРОЧИНА ± 4 ММ ВИСОЧИНА ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
10	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 50/30/18 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 ММ ШИРОЧИНА ± 4 ММ ВИСОЧИНА ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
11	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 50/25/15 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 ММ ШИРОЧИНА ± 4 ММ ВИСОЧИНА ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D

			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
12	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 100/25/15 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА T – 5 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 MM ШИРОЧИНА ± 4 MM ВИСОЧИНА ± 4 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
13	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 100/25/5 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 1 МАРКИРОВКА S – 3.5 MPA
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 MM ШИРОЧИНА ± 4 MM ВИСОЧИНА ± 4 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
14	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 50/16/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА

				ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА Т – 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 ММ ШИРОЧИНА ± 4 ММ ВИСОЧИНА ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
15	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 50/16/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 2 МАРКИРОВКА Т – 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 ММ ШИРОЧИНА ± 4 ММ ВИСОЧИНА ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
16	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ ЗА ПАРКИНГ С РАЗМЕРИ 60/40/10 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ – КЛАС 3 МАРКИРОВКА U – 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В

			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
17	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ЗА ПАРКИНГ ТИП ЕКО С РАЗМЕРИ 30/30/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	$\geq 3,6$ МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА <100 MM	ДЪЛЖИНА ± 2 MM ШИРОЧИНА ± 2 MM ДЕБЕЛИНА ± 3 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
18	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КУБ С РАЗМЕРИ 10/10/6 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 MM	ДЪЛЖИНА: ± 2 MM ШИРОЧИНА: ± 2 MM ДЕБЕЛИНА: ± 3 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
19	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КУБ С РАЗМЕРИ 10/10/6 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА	ЗАДОВОЛИТЕЛНА

			ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
20	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД С РАЗМЕРИ 20/10/6 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
21	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД С РАЗМЕРИ 20/10/6 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
22	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/6 СМ, ГЛАДКИ,	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И	≥ 3.6 МРА

	ЦВЯТ: СИВИ		ОГЪВАНЕ	
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
23	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/6 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
24	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП БЕХАТОН С РАЗМЕРИ 20/16/6 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
25	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП БЕХАТОН С РАЗМЕРИ 20/16/6 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ

			ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
26	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД С РАЗМЕРИ 20/10/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
27	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД С РАЗМЕРИ 20/10/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
28	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D

			СЪС СОЛИ	
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
29	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 2 ММ ШИРОЧИНА: ± 2 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 3 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
30	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСТИЛКИ, ВЪНШНИ, ВЪТРЕШНИ И ЗА ПОКРИВИ С РАЗМЕРИ 40/20/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ- РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
31	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСТИЛКИ, ВЪНШНИ, ВЪТРЕШНИ И ЗА ПОКРИВИ С РАЗМЕРИ 40/20/8 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА P

			ОТКЛОНЕНИЯ	
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
32	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 60/40/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
33	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 60/40/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА P
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
34	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА	БДС EN 1338:2005/AC	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

	ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД СЪС ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА С РАЗМЕРИ 20/10/10 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	2006		АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ≥ 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 3 ММ ШИРОЧИНА: ± 3 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
35	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ХОЛАНД СЪС ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА С РАЗМЕРИ 20/10/10 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/АС : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС А1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ≥ 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 3 ММ ШИРОЧИНА: ± 3 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
36	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/10 СМ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1338:2005/АС : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС А1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ≥ 100 ММ	ДЪЛЖИНА: ± 3 ММ ШИРОЧИНА: ± 3 ММ ДЕБЕЛИНА: ± 4 ММ
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I

37	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП КВАДРАТ С РАЗМЕРИ 20/20/10 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: ЦВЕТНИ	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ≥ 100 MM	ДЪЛЖИНА: ± 3 MM ШИРОЧИНА: ± 3 MM ДЕБЕЛИНА: ± 4 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
38	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП ВИЕН С ДЕБЕЛИНА 6 CM И РАЗМЕРИ 16/16 CM, 24/16 CM, 32/16 CM, 32/32 CM, 19 БР/М ² , РЕЛЕФНИ/ГЛАДКИ, ЦВЯТ: МУЛТИКОЛОР	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 MM	ДЪЛЖИНА: ± 2 MM ШИРОЧИНА: ± 2 MM ДЕБЕЛИНА: ± 3 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
39	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА ЗА НАСТИЛКИ ТИП СЕНТ МАЛО С ДЕБЕЛИНА 8 CM И РАЗМЕРИ 12/14 CM, 14/17 CM, 14/20 CM, 14/24 CM, 41 БР/М ² , РЕЛЕФНИ, ЦВЯТ: МУЛТИКОЛОР	БДС EN 1338:2005/AC : 2006	УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ И ОГЪВАНЕ	≥ 3.6 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНА
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ РАБОТНИ РАЗМЕРИ ПРИ ДЕБЕЛИНА < 100 MM	ДЪЛЖИНА: ± 2 MM ШИРОЧИНА: ± 2 MM ДЕБЕЛИНА: ± 3 MM
40	ВИБРОПРЕСОВАНИ		АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 МАРКИРОВКА B
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1

41	БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 30/20/6 CM, МИТИ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА Р
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
42	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА НАСТИЛКИ С РАЗМЕРИ 40/40/8 CM, МИТИ, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1339:2005/AC : 2006	ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
			ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 3 МАРКИРОВКА U - 5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА Р
			РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ДИАГОНАЛИТЕ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА L
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ - РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			ОТДЕЛЯНЕ НА АЗБЕСТ	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА АЗБЕСТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
42	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БОРДЮРИ ЗА НАСТИЛКИ ТИП ПАЛИСАДА СЕНТ МАЛО С РАЗМЕРИ 40/14/12 CM, РЕЛЕФ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 1340:2005/AC : 2006	ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	КЛАС ПО ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ- КЛАС 1 МАРКИРОВКА S -3.5 МРА
			УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЛЪЗВАНЕ/ПЛЪЗГАНЕ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			ТОПЛОПРОВОДНОСТ	NRD
			ДЪЛГОТРАЙНОСТ	ЗАДОВОЛИТЕЛНО
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ С ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ	ДЪЛЖИНА ± 5 MM ШИРОЧИНА ± 4 MM ВИСОЧИНА ± 4 MM
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	КЛАС 2 - МАРКИРОВКА В
			УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-	КЛАС 3 - МАРКИРОВКА D

			РАЗРАЗЯВАНЕ СЪС СОЛИ	
			УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ	КЛАС 4 - МАРКИРОВКА I
43	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ ОТ БЕТОН, II КАТЕГОРИЯ С РАЗМЕРИ 40/15/19 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 771-3:2011	ЯКОСТ НА НАТИСК, СРЕДНА /ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НА ОСНОВАТА/	9 N/MM2
			РАБОТНИ РАЗМЕРИ	ДЪЛЖИНА: 400 MM ШИРОЧИНА: 150 MM ДЕБЕЛИНА: 190 MM
			ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЗМЕРИТЕ: КАТЕГОРИЯ D1	ДЪЛЖИНА: +3 MM/-5 MM ШИРОЧИНА: +3 MM/-5 MM ДЕБЕЛИНА: +3 MM/-5 MM
			НЕТНА ПЛЪТНОСТ В СУХО СЪСТОЯНИЕ	2120 KG/M³
			МРАЗООУСТОЙЧИВОСТ	КЛАС BM 100
			ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ	0,15 N/MM2
			РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	КЛАС A1
			АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	5,9 G/M²S
44	ВИБРОБЕТОНОВИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ С РАЗМЕРИ 32/25/8 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 13369:2006/A 1:2011	КОНСИСТЕНЦИЯ НА БЕТОННА СМЕС ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО	КЛАС S2, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12350-2:2009
			ПЛЪТНОСТ НА ВТВЪРДЕН БЕТОН	ОТ 2000 KG/M³ ДО 2600 KG/M³, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN12390-7:2009
			МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОБАВЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ	DMAH 22.4
			ЯКОСТ НА НАТИСК	≥ 30 МРА, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12390-3:2009
			СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИДИ	CL 0.1, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 206-1 T.5.2.7
45	ВИБРОБЕТОНОВИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ С РАЗМЕРИ 50/17/15 CM, ГЛАДКИ, ЦВЯТ: СИВИ	БДС EN 13369:2006/A 1:2011	ТИП НА ЦИМЕНТА	CEM I
			КОНСИСТЕНЦИЯ НА БЕТОННА СМЕС ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО	КЛАС S2, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12350-2:2009
			ПЛЪТНОСТ НА ВТВЪРДЕН БЕТОН	ОТ 2000 KG/M³ ДО 2600 KG/M³, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN12390-7:2009
			МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОБАВЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ	DMAH 22.4
			ЯКОСТ НА НАТИСК	≥ 30 МРА, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12390-3:2009
			СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИДИ	CL 0.1, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ)

				ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 206-1 Т.5.2.7
			ТИП НА ЦИМЕНТА	СЕМ I
46	ВИБРОЛЯТИ БЕТОНОВИ ПАРКИНГ ОГРАНИЧИТЕЛИ С ЕМБЛЕМА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ И РАЗМЕРИ 60/17/14 СМ, ЦВЯТ: ЖЪЛТ	БДС EN 13198:2003	КОНСИСТЕНЦИЯ НА БЕТОННА СМЕС ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО	КЛАС S2, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12350-2:2009
			ПЛЪТНОСТ НА ВТВЪРДЕН БЕТОН	ОТ 2000 KG/M³ ДО 2600 KG/M³, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN12390-7:2009
			МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОБАВЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ,ММ	DMAХ 20
			ЯКОСТ НА НАТИСК	≥ 30 МРА, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12390-3:2009
			СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИДИ	CL 0.1, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: Т.5.2.8 НА БДС EN 206:2013+A1:2016
47	ВИБРОЛЯТИ БЕТОНОВИ ПАРКИНГ ОГРАНИЧИТЕЛИ С ЕМБЛЕМА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ И РАЗМЕРИ 60/17/14 СМ, ЦВЯТ: СИВ	БДС EN 13198:2003	КОНСИСТЕНЦИЯ НА БЕТОННА СМЕС ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО	КЛАС S2, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12350-2:2009
			ПЛЪТНОСТ НА ВТВЪРДЕН БЕТОН	ОТ 2000 KG/M³ ДО 2600 KG/M³, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN12390-7:2009
			МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОБАВЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ,ММ	DMAХ 20
			ЯКОСТ НА НАТИСК	≥ 30 МРА, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: БДС EN 12390-3:2009
			СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИДИ	CL 0.1, МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ(ИЗЧИСЛЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯНЕ: Т.5.2.8 НА БДС EN 206:2013+A1:2016

Заличена информация на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА” № 5
ГР. ПОМОРИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ЛЕО – Бетонни изделия“ ЕООД

адрес / седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ УПИ II – 554, кв. 28 по ПУП на гр. Бургас

ЕИК/Булстат: 147002692,

представяван/о от Иван Димитров Димитров - Управител

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

1. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на доставките е: **119.82 лв. (словом: сто и деветнадесет лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС**, съгласно приложена количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото ценово предложение.

2. Ценовото предложение включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.

3. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените дейности, съгласно сроковете и условията, заложили в договора.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка.

Дата: 28.03.2019 г.

Заличена информация на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП

Подпис:

Иван Димитров - Управител



Наименование на вида работа	Начин на производство	Размер	Цвят	Ед. Мярка	Ед. Цена
ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	вибропресовани	30/30/4	сиви	лв/бр.	0.98
ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	вибропресовани	40/40/4	сиви	лв/бр.	1.87
ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	вибропресовани	30/30/5	сиви	лв/бр.	1.11
ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ СТОП	вибропресовани	40/40/5	сиви	лв/бр.	2.01
ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ СТОП	вибропресовани	40/40/4	цветни	лв/бр.	2.30
	вибропресовани	40/40/5	цветни	лв/бр.	2.52
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	1.85
	вибропресовани		колормикс	лв/бр.	2.80
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	вибропресовани	50/35/18	сиви	лв/бр.	5.85
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	4.20
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	вибропресовани	50/25/15	сиви	лв/бр.	3.83
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	6.30
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	2.45
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	вибропресовани	50/16/8	сиви	лв/бр.	1.58
	вибропресовани		цветни	лв/бр.	1.58
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	2.95
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	1.02
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'10/10/6	сиви	лв/бр.	0.14
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'10/10/6	цветни	лв/бр.	0.17
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/10/6	сиви	лв/бр.	0.29
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/10/6	цветни	лв/бр.	0.33
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/20/6	сиви	лв/бр.	0.58
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/20/6	цветни	лв/бр.	0.67
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА БЕТАТОН	вибропресовани	20/16/6	сиви	лв/бр.	0.41
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА БЕТАТОН	вибропресовани	20/16/6	цветни	лв/бр.	0.48
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/10/8	сиви	лв/бр.	0.33
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/10/8	цветни	лв/бр.	0.38
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА със застопяваща система	вибропресовани	'20/20/8	сиви	лв/бр.	0.76
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА със застопяваща система	вибропресовани	'20/20/8	цветни	лв/бр.	0.85
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	1.12
	вибропресовани		цветни	лв/бр.	1.26
	вибропресовани		сиви	лв/бр.	3.36
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА със застопяваща система	вибропресовани		цветни	лв/бр.	3.79
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА със застопяваща система	вибропресовани	'20/10/10	сиви	лв/бр.	0.42
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/10/10	цветни	лв/бр.	0.49
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА	вибропресовани	'20/20/10	сиви	лв/бр.	0.85
	вибропресовани	'20/20/10	цветни	лв/бр.	0.97
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА с размери 10/16, 24/16, 32/16, 32/32, 62/32	вибропресовани	дебелина 6	мултиколер	лв/бр.	1.28
ТРОТОАРНИ ПАВЕТА с размери 47/40 см и имитиращи камък с размери 8/6 см	вибропресовани	дебелина 6	мултиколер	лв/бр.	3.15
	вибропресовани		мити	лв/бр.	1.30
	вибропресовани		мити	лв/бр.	3.81
	вибропресовани		сива	лв/бр.	1.90
УЛБИ	вибропресовани		сиви	лв/бр.	0.78
	вибробетон	35/25/8	сиви	лв/бр.	2.45
	вибробетон		сиви	лв/бр.	2.00
ПАРКИНГ ОГРАНИЧИТЕЛИ със стомана ОБЩИНА ПОМОРИЕ	виброляти	h=50 см, основа 19/19, връх 14/17	жълти	лв/бр.	16.00
ПАРКИНГ ОГРАНИЧИТЕЛИ със стомана ОБЩИНА ПОМОРИЕ	виброляти	h=50 см, основа 19/19, връх 14/17	сиви	лв/бр.	15.50
доставка със специализиран транспорт с товароносимост до 10 т с включително хидрокран до селищата в Община Поморие с включено разтоварване				лв/км	3.30
доставка със специализиран транспорт с товароносимост над 10 т с хидрокран до селищата в Община Поморие с включено разтоварване				лв/км	5.50
Обща стойност без вкл. ДДС:					119.82